



MIDI PROTECTION
EQUIPEMENTS DE SECURITE

TRAPPON BLINDE

Mode d'emploi utilisateur

Réf : TM3 tout asservi – TM4



TM3 tout asservi



Boîtier d'asservissement

- Lorsque la reconnaissance du convoyeur de fond a été effectuée, l'agent déverrouille la porte extérieure par l'appui sur le bouton poussoir du boîtier d'asservissement relié au trappon.
- Les fonds peuvent être déposés
- Lorsque le convoyeur a refermé la porte extérieure, **et seulement à cette condition**, l'agent peut ouvrir la porte intérieure par l'appui du second bouton poussoir du boîtier d'asservissement relié au trappon
- **Par ce système d'asservissement total, les deux portes ne peuvent jamais être ouvertes en même temps.**

Réf : TM3 normal



TM3 Normal

- Lorsque la reconnaissance du convoyeur de fond a été effectuée, l'agent déverrouille la porte extérieure par l'appui sur le bouton poussoir du boîtier d'asservissement relié au trappon.
- Les fonds peuvent être déposés
- Lorsque le convoyeur a refermé la porte extérieure, **et seulement à cette condition pour agir en toute sécurité**, l'agent peut ouvrir manuellement la porte intérieure



- Au titre d'un entretien préventif, les serrures peuvent être lubrifiées à l'aide d'un dégrissant (WD40 ou toute autre marque)
- Les différents éléments constituant l'ensemble du trappon peuvent varier d'un équipement à l'autre. (boîtier, boutons poussoirs, voyant, verrou, oculus, ...)

